



**OilQuick®**

[www.oilquick.de](http://www.oilquick.de)

**Zeit zu wechseln...**



Oilquick Deutschland GmbH • Hauptstrasse 16 • 82297 Steindorf  
Tel.: +49 8202 9618-0 • Fax: +49 8202 9618-29 • E-mail: [info@oilquick.de](mailto:info@oilquick.de)

# Wechsel von hydraulischen Geräten in 10 Sekunden

## ... vollautomatisches Verbinden der Hydraulikkreise beim Werkzeugwechsel per Knopfdruck von der Kabine aus!

OilQuick brachte 1993 das weltweit erste vollhydraulische Schnellwechselsystem auf den Markt, das die Branche revolutionierte und noch heute den Stand der Technik definiert. Mit dem OilQuick-System verbessern Sie die Flexibilität, Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit Ihrer Baumaschine und somit auch die Produktivität Ihres Unternehmens.

OilQuick OQL 210z bis OQL 410 sind hydraulische Schnellwechsellvorrichtungen mit integrierter Schlauchschnellkupplungsfunktion zur Montage an Radladern von 5 bis 33 t Dienstgewicht. Sie ermöglichen den automatischen Anschluss von Hydraulikgeräten bequem von der Kabine aus. Somit lassen sich die verschiedensten Anbaugeräte, wie Holzgreifer, Hochkippschaufel, Palettengabel mit hydraulischer Gabelverstellung, Kehrbesen, Ballenklammer, Separator, Salzstreuer, etc. mit OilQuick in Sekundenschnelle unter höchsten Sicherheitsstandards von der Kabine aus an- und abkuppeln.



## Technische Daten

Wechsler typ	OQL 210 z	OQL 310	OQL 410
Gewicht, ca. kg	106	430	630
Breite (mm)	854	1191	1312
Arbeitsdruck (bar)	250	250	250
Max. Anzahl Schnellkupplungen	4	6	6
1/2" (max 70 l/min)	4	2*	2*
3/4" (max. 140 l/min)	-	4	4
Elektrokupplung, 10-polig (Option)	Option für rechte Seite	Option für linke Seite	Option für linke Seite
Gewichtsklasse	5-8 t	6-21 t	20-33 t
Geeignet für Volvo Geometrie	L30-L35	L50-L120	L150-L220

\*Bei Verwendung einer Elektrokupplung wird eine Hydraulikkupplung 1/2" durch die Elektrokupplung ersetzt.

# Funktionsprinzip

Mit OilQuick wechseln Sie hydraulische Anbaugeräte in wenigen Sekunden direkt von der Fahrerkabine aus!



## Wechsler und Adapter



### Schutzklappen

Robuste Schutzklappen schützen die Schnellkupplungen bei Verwendung von mechanischen Geräten ohne OilQuick-Funktion.

### Schraubkupplungen

Hydraulikkupplungen mit Führungen für einfachere Wartung.

### Gehärtete Aufnahmewellen



# Zeit zu wechseln

## Schnell und effizient

Das OilQuick Schnellwechselsystem ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen mechanischen und hydraulischen Anbaugeräten direkt von der Fahrerkabine aus. Dadurch kann in jeder Situation das passende Werkzeug verwendet werden, die Arbeit wird schneller und effizienter ausgeführt.

## Höchste Qualität

Die OilQuick Schnellwechsler und Geräteadapter sind von höchster Qualität und werden aus hochwertigem Stahl nach modernsten Fertigungsstandards hergestellt. Die Verriegelung des Wechslers erfolgt durch permanente Druckbeaufschlagung mit vollem Systemdruck. Dies gewährleistet eine sichere Verbindung bei minimalem Verschleiß und eine lange Lebensdauer des Wechselsystems.

## Sicheres Schnellwechselsystem

Die OilQuick Schnellwechselsysteme gelten als die sichersten auf dem Markt. Die Ausrüstung umfasst unter anderem Schlauchbruchventile, ein System für kontinuierliches, hydraulisches Nachspannen der Verriegelungsbolzen, einen Verriegelungsschalter mit Doppelfunktion sowie ein akustisches und optisches Warnsignal.

## Verbesserte Arbeitsbedingungen

Mit OilQuick ist kein Aussteigen zum Anschließen der hydraulischen Verbindungen mehr erforderlich. Dadurch verringert sich die Unfallgefahr sowie das lästige Hantieren mit överschmutzten Kupplungen für den Maschinisten

## Höhere Wirtschaftlichkeit

Schnelle Gerätewechsel und eine effiziente Nutzung des Radladers tragen zur Steigerung der Produktivität bei. Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass sich die Anschaffung eines OilQuick Schnellwechslers bereits bei wenigen Wechseln von hydraulischen Geräten pro Arbeitstag rechnet!

## Umweltfreundlich

Alle OilQuick Schnellwechsler sind mit leckagefreien Ölschnellkupplungen, die größtmöglichen Durchfluss bei geringstem Druckverlust garantieren, ausgerüstet, wodurch die Umwelt geschont wird.



**OilQuick**  
Deutschland GmbH

OilQuick Deutschland GmbH  
Hauptstrasse 16, D-82297 Steindorf, Deutschland  
Tel: +49-(0)8202 9618-0 • Fax: +49-(0)8202 9618-29  
E-mail: info@oilquick.de • www.oilquick.de

[www.oilquick.de](http://www.oilquick.de)